



EG Conformiteitsverklaring		1 januari 2025
NextFloor zandcementdekvloer gietmortel conform NEN-EN 13813:2002 Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen		
	Goudse Betonmortel Centrale B.V. Nijverheidsstraat 14e 2802 AL Gouda Productielocatie: Gouda	
NextFloor zandcementdekvloer gietmortel voor vervaardiging van dekvloeren in de woning- en appartementenbouw tot maximaal 10 bouwlagen.		
NEN-EN 13813 CT-C16-F4 / CT-C20-F5		
artikel	onderwerp	specificatie
5	Classificatie en eisen	
5.3.4	Materiaalgedrag bij brand (voor geëxposeerde situaties)	Klasse A1fl
5.2.10	Afgifte van corrosieve stoffen	CT
5.3.6	Waterdampdoorlatendheid	NPD
5.3.8	Waterdoorlatendheid	NPD
5.2.1	Druksterkte	C16 - C20
5.2.2	Buigsterkte	F4 - F5
5.2.3	Slijtweerstand	NPD
5.3.9	Geluidsisolatie	NPD
5.3.10	Geluidsabsorptie	NPD
5.3.7	Thermische weerstand	NPD
5.3.3	Chemische weerstand	NPD
	Toepassingsvoorwaarden	
	Dikterange	Minimale laagdikte: 40 mm. Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte tevens worden bepaald op basis van NEN 2742. Maximale laagdikte: 100 mm.
Menginstructies en verwerkingsrichtlijnen		Zie productinformatie en verwerkingsvoorschrift

EG conformiteitsverklaring		
Ondergetekende, gevolmachtigde namens Goudse Betonmortel Centrale B.V., verklaart dat de in dit product-specificatieblad genoemde cementgebonden gietvloerspecie en de daarmee vervaardigde dekvloeren op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoen aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13813:2002, indien toegepast conform in dit productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.		
	Gouda, 1 januari 2025	Naam: R.T.M. van Pelt Functie: Directeur Handtekening: 